HEKİM YAPI

HEKİMCOLORBOARD
PERFORMANS BEYANI

(DECLARATION OF PERFORMANCE)

AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011)

In accordance with Regulation (EU 305/2011)

NO.DoP -017/2019-01-01

CE

Üretici Adı
(Manufacturer's name)
: Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tel:0216 493 0 493 www.hekimyapi.com)
Hekim Yapı Endüstri Industry and Trade Inc. Phone:0216 493 0 493 web site:www.hekimyapi.com)

Merkez Adres
(Center address)
: Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL
Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL

Üretim Adresi
(Production Address)
: Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya

Ürün Tipi Kimlik Kodu
(Code identification of the product type)
: TS EN 12467+A2 :2018 Lifli Çimentodan Yapılmış Düz Levhalar - Mamul Özellikleri Ve Deney Yöntemleri **(HEKİMCOLORBOARD)**
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (HEKİMCOLORBOARD)

Ürün tanımlaması
(Product Description)
: Ürünü tanımlayan kodlar, mamul etiketleri ile paketler üzerinde gösterilmiştir.
Product codes are identified on product label and packages

Kullanım amacı
(Purpose of)
·Her türlü yapıda iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak,
Interior and exterior covering material on all type building,
·Tavan kaplama malzemesi olarak ,
As roof covering material ,

·İç mekanlarda dekoratif kaplama malzemesi olarak,
In the interior area as decoration covering material,
·Giydirme cephelerde kaplama malzemesi olarak
As covering material at curtain wall
·Muhtelif kaplama malzemeleri ile birlikte kompozit eleman olarak,
As composit member with the various material
·Saçak altı ve saçak alnı malzemesi olarak,
As soffit and face of eaves material,

Uygunluk Teyit Sistemi
(Conformity Confirmation)
: Sistem 3/ System 3

Onaylanmış Kuruluş Numarası
(approved campany number)
: 1783 - TSE

Onaylanmış Belge Numarası
(approved document number)
: 366622-2

Performans Uyumluluğu
(Performance compatibility)
: Onaylı kuruluş tarafından Sistem+3'e göre malzemenin başlangıç tip testleri yapılarak uygunluğu değerlendirilmiştir.*it is evaluated making the initial type test according to System 3 by Approved Organization*

Kontrol sistemi
(Control system)
: ISO 9001:2015

PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

Temel karakteristikler (*Essential Characteristics*)	**HEKİMCOLORBOARD Performans** (*Hekimcolorboard Performance*)	**İlgili Uyumlaştırılmış Standart** *(Related harmonized Standard)*
Kalınlık/Thickness	10 mm	TS EN 12467+A2 :2018
Görünür Birim Hacim kütlesi/Apperant Density	Min. 1,30 g/cm³	
Eğilme dayanımı/ Bending Strenght	Kategori A ıslak şartlarda asgari >7 N/mm2 Category A Wet condition min >7 N/mm2	
Asbest/Asbestos	Asbest içermez (NT tipi levha/Type Sheet NT)Non asbestos	
Tip Katagori Sınıf/Type/Category /Class	Kategori/ Category ASınıf / Class 2	
Yangına Tepki/Reaction to Fire	Yanmaz,EN 13501-1'E göre **A1** Sınıfı yapı malzemesi Noncombustible A1 class construction material according to EN 13501-1	
Su Geçirimsizliği/Water Permeability	Su geçirmez Water proof **C kategori levhalara su geçirimsizlik testi uygulanmaz. ıt is not applied water permeability for C category sheet*	
Islanma Kuruma Etkisi/Soak -Dry Effect	Islanma kurumaya dayanıklıdır.Resistant to soak and dry **RL ≥ 0,75**	
Sıcak su Etkisi/Heat Water Effect	Sıcak suya dayanıklıdır. Resistant to heat water **RL ≥ 0,75**	

www.hekimyapi.com

Donma Çözülme Etkisi/Freeze Thaw Effect	Donma Çözülmeye karşı dayanklıdır. Resistant to freeze and thaw **RL ≥ 0,75**
Isıtma Yağmur Etkisi/Heat Rain Effect	A kategori levhalarda 50 ısıtma/yağmur çeviriminden sonra kullanım performansını etkileyecek derecede görünür herhangi bir çatlak, tabakaların yarılması, çarpılık, sehim veya diğer kusurlar meydana gelmemiştir.*It is not observed any visible cracks,delamination,warping and bowing or other defect that can affect the using performance after heat-rain circuit for A category sheet 50*
Rutubet Hareketi/ Moisture Movement	Maksimum: Max: %0,2
Standart Ölçüler/ Stnadard Dimension	Width/En : 1250mm
	Lenght/Boy : 2500mm, 2800mm, 3000mm

Bu belgede tanımlanan ürün beyan edilen performans değerlerine uygundur.Bu performans beyanı İmalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Product that is identificated this document is suitable performance value that is declared .This Performance declaration is issued under the responsibility of producer

Firma Yetkilisi/Unvan /Executive of Company / Title : Hüseyin HEKİM / Hekim Yapı Tesisler Müdürü/ Hekim Yapı Facility Manager

Firma Kaşesi/İmza / Company Stamp /Signature :

HEKİM YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:11/2
Pendik/İSTANBUL
Tuzla Vergi Dairesi 461 015 7332

www.hekimyapi.com